

500rpm, 主电机, 中惯量, 水冷却
Main drive, Middle Inertia, Water cool

型号 Type	额定功率	额定转速	额定转矩	额定电流	最高转速	外径	长度
Type	kw	rpm	Nm	A	rpm	mm	mm
GZ62225-16WE61	30	500	574	59	600	400	340
GZ62240-16WE61	45	500	860	85	600	400	430
GZ62245-16WE61	55	500	1050	104	600	400	460
GZ62250-16WE61	63	500	1200	119	600	400	490
GZ62260-16WE61	75	500	1433	142	600	400	580
GZ62275-16WE61	90	500	1720	177	600	400	640
GZ62290-16WE61	110	500	2100	208	600	400	730
GZ63150-24WE66	132	500	2520	259	600	570	530
GZ63155-24WE66	150	500	2865	294	600	570	560
GZ63180-24WE66	220	500	4200	431	600	570	680

1000rpm, 主电机, 中惯量, 水冷却
Main drive, Middle Inertia, Water cool

型号	额定功率	额定转速	额定扭矩	额定电流	额定转速	外径	长度
	KW	rpm	Nm	A	rpm	mm	mm
GZ61635-16WU62	40.0	1000	318	63	1200	290	370
GZ61640-16WU62	44.0	1000	350	68.8	1200	290	400
GZ61645-16WU62	54.0	1000	430	85.9	1200	290	430
GZ61650-16WU62	60.1	1000	478	100	1200	290	460
GZ61655-16WU62	64.0	1000	509	101.2	1200	290	490
GZ61660-16WU62	72.0	1000	573	116.7	1200	290	520
GZ62230-16WU62	75.4	1000	600	124.7	1200	400	370
GZ62235-16WU62	88.0	1000	700	142.8	1200	400	400
GZ62240-16WU62	100.0	1000	796	165.8	1200	400	430
GZ62245-16WU62	112.0	1000	891	180	1200	400	460
GZ62250-16WU62	128.2	1000	1020	204	1200	400	490
GZ62255-16WU62	140.0	1000	1114	225.5	1200	400	520
GZ62260-16WU62	148.0	1000	1178	237.9	1200	400	550
GZ62265-16WU62	160.0	1000	1273	252.9	1200	400	570
GZ62270-16WU62	176.0	1000	1401	277	1200	400	610
GZ62275-16WU62	188.0	1000	1496	307.9	1200	400	640
GZ63150-24WU62	284.0	1000	2260	441.8	1200	570	550
GZ63155-24WU62	320.0	1000	2547	505.6	1200	570	580

1200rpm, 主电机, 中惯量, 水冷却
Main drive,Middle Inertia, Water cool

型号 Type	额定功率 KW	额定转速 rpm	额定扭矩 Nm	额定电流 A	额定转速 rpm	外径 mm	长度 mm
GZ61635-16W120062	49.9	1200	318	75	1500	290	370
GZ61640-16W120062	55.0	1200	350	83.7	1500	290	400
GZ61645-16W120062	67.5	1200	430	104.2	1500	290	430
GZ61650-16W120062	75.1	1200	478	113.4	1500	290	460
GZ61655-16W120062	79.9	1200	509	123.6	1500	290	490
GZ61660-16W120062	90.0	1200	573	139.4	1500	290	520
GZ62230-16W120062	94.2	1200	600	145.2	1500	400	370
GZ62235-16W120062	109.9	1200	700	170.2	1500	400	400
GZ62240-16W120062	125.0	1200	796	194	1500	400	430
GZ62245-16W120062	139.9	1200	891	220	1500	400	460
GZ62250-16W120062	160.2	1200	1020	247.4	1500	400	490
GZ62255-16W120062	175.0	1200	1114	270.5	1500	400	520
GZ62260-16W120062	185.0	1200	1178	291.2	1500	400	550
GZ62265-16W120062	199.9	1200	1273	314	1500	400	570
GZ62270-16W120062	220.1	1200	1401	334.4	1500	400	610
GZ62275-16W120062	235.0	1200	1496	363.4	1500	400	640
GZ63150-24W120062	355.0	1200	2260	547.1	1500	570	550
GZ63155-24W120062	400.1	1200	2547	606.8	1500	570	580

1500rpm, 主电机, 重载型, 水冷却
Main drive,Middle Inertia, Water cool, Heavy Duty

型号 Type	额定功率 kw	额定转速 rpm	额定扭矩 Nm	额定电流 A	最高转速 rpm	外径 mm	长度 mm
SE-GZ61145-16WR66	30	1500	191	51	1500	220	405
SE-GZ61625-16WR66	37	1500	236	63	1500	290	310
SE-GZ61630-16WR66	45	1500	287	77	1500	290	340
SE-GZ61640-16WR66	55	1500	350	93	1500	290	400
SE-GZ61650-16WR66	75	1500	478	127	1500	290	460
SE-GZ61660-16WR66	90	1500	573	152	1500	290	520
SE-GZ62235-16WR66	110	1500	700	186	1500	400	400
SE-GZ62245-16WR66	143	1500	913	246	1500	400	460
SE-GZ62250-16WR66	160	1500	1020	273	1500	400	490
SE-GZ62260-16WR66	194	1500	1232	329	1500	400	550
SE-GZ62265-16WR66	204	1500	1300	345	1500	400	580
SE-GZ62270-16WR66	227	1500	1445	385	1500	400	610
SE-GZ62280-16WR66	260	1500	1657	437	1500	400	670
SE-GZ62285-16WR66	277	1500	1764	470	1500	400	700
SE-GZ62295-16WR66	310	1500	1976	521	1500	400	760
SE-GZ63150-24WR66	358	1500	2280	610	1500	570	550
SE-GZ63155-24WR66	398	1500	2532	670	1500	570	585
SE-GZ63160-24WR66	437	1500	2784	742	1500	570	610
SE-GZ63165-24WR66	477	1500	3036	809	1500	570	640
SE-GZ63175-24WR66	557	1500	3544	954	1500	570	700
SE-GZ63180-24WR66	597	1500	3800	1,006	1500	570	730

特点: 高响应, 高强度, 中惯量, 水冷却, 小体积